



产品简介：尼龙纺织套管(NSSN)由尼龙复丝纺织而成。具有表面光滑、抗拉力强、防爆防腐、防磨降噪、吸湿防尘等特点。尼龙不收缩纺织套管相比涤纶不收缩纺织套管具有更好的耐磨性及柔软性。

尼龙不收缩纺织套管主要用于机械设备的液压管、油管、气管及其它管材的耐磨及防爆保护，特别适用于在恶劣环境下工作的管件。

型号	扁平宽度	内经	套管单面厚度	包装
YQNSSN-020	20	12	1.0	50m/卷
YQNSSN-025	25	15	1.0	50m/卷
YQNSSN-030	30	18	1.0	50m/卷
YQNSSN-035	35	21	1.0	50m/卷
YQNSSN-040	40	24	1.0	50m/卷
YQNSSN-045	45	28	1.0	50m/卷
YQNSSN-050	50	31	1.0	50m/卷
YQNSSN-060	60	37	1.0	50m/卷
YQNSSN-070	70	44	1.0	50m/卷
YQNSSN-080	80	50	1.0	50m/卷
YQNSSN-090	90	56	1.0	50m/卷
YQNSSN-100	100	62	1.0	50m/卷
YQNSSN-115	115	72	1.0	50m/卷
YQNSSN-145	145	90	1.0	50m/卷
YQNSSN-176	176	110	1.0	50m/卷

**备注：**

- 1、扁平宽度值套管的折径，内经指套管的园径。
- 2、特殊包装，特殊颜色等，可根据客户需求定制。
- 3、产品详细参数请以样品承认书为准。